

STRONG S28 rakennusimuri

Strong S28 on tehokas, moderni ja luotettava rakennusimuri.

Laitteen syklooni erottelee karkean jätteen ensimmäisessä vaiheessa jo ennen suodattimia. Sykloonierottelun jälkeen laitteessa on karkeasuodatin, joka on valmistettu erittäin kestävästä pestävästä tekstiilimateriaalista. Mikro-suodattimet (H-13, HEPA luokitus) huolehtivat pienimpien ja hengityselimille haitallisten hiukkasten suodatuksesta.

Maksimaalisen imutehon säilyttämiseksi Strong S28 on varustettu puoliautomaattisella suodattimien puhdistusmekanismilla.

Laitteen imupiste on sijoitettu alas, ja poikkeuksellisesti samassa laitteessa voidaan käyttää tarpeen mukaan joko tekstiili-sukkasuodatinta tai kartio patruunasuodatinta. Laitteen imupisteeseen on sijoitettu imurasia, jossa on automaattisesti sulkeutuva läppä, ja samalla se mahdollistaa imuletkun pyörimisen imurasiassa. Laitteissa on myös täysin uusia suodatusta tehostavia ratkaisuja, kuten mikro-suodatinten perinteistä tiiviimpi kiinnitys.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisteho	2,8 kW
Maksimi ilmamäärä	420 m ³ /h
Maksimi alipaine	265 mbar
Imuletku	5m / ø 51mm
Letkuliitäntä	ø 38 / 50 mm
Karkeasuodatus	Polyester DOP 3,0 m ² / 99,89%
Mikro-suodatus	HEPA 2x0,5m ²
Melutaso	alle 65 dB
Mitat PxLxK	560x800x1280
Paino	42 kg
Suodatinpuhdistus	Puoliautomaat.



Longopac päättymätön pölypussi antaa yhdellä sukalla n. 25 pölytöntä ja nopeaa pussinvaihtoa. Tämä helpottaa työskentelyä erityisesti kun käsitellään hienoa ja mahdollisesti terveydelle haitallista pölyä.

