

STRONG S40 rakennusimuri

Strong S40 on markkinoiden suuritehoisin sykloonitoiminen rakennusimuri paino- ja kokoluokassaan. Strong S40 on toteutettu kyseistä imurimallia varta vasten kehitellyllä taajuusmuuntimella, jolloin imurissa käytettävästä 4 kW moottorista saadaan ilmamäärän sekä alipaineen osalta irti vastaavia tehoja kuin aiemmasta perinteisestä n. 7-7,5 kW suoratoimisesta imumoottorista.

Suorakytkentäisen vastaavan imutehon omaavan imurin heikkous on aina ollut suuri fyysinen koko, ja huomattavan raskas paino. Strong S40 on jopa alle puolet perinteisen vastaavan imutehon imurin painosta, jolloin sen kuljetus, käyttö ja varastointi on erittäin paljon helpompaa. Imuri mahtuu kuljetettavaksi pakettiautoissa paljon aiempaa helpommin, ja sen nostaminen autoon onnistuu yhden henkilön voimin.

Strong S40 on erityisesti **lattiahionatyön** unelmalaite, etenkin hiontakoneen laikkakoon ylittäessä n. 450-500mm, jolloin valovirtaomisten imureiden imuteho ei monesti enää ole riittävä. Lisätietoja laitteesta, ja mm. eduista lattiahiontyössä löydät sivuiltamme, www.strong.fi.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	400 V
Nimellisteho	4 kW
Käynnistystapa	Taajuusmuunnin
Maksimi ilmamäärä	600 m ³ /h
Maksimi alipaine	29 kpa (varovent.)
Imuletku	5m / 51mm + 3m/76mm
Letkuliitäntä	Ø 50 / 76 mm
Karkeasuodatus**	Polyester, sukka
Mikro-suodatus	HEPA H13
Mitat PxLxK	885x600x1480
Paino	n. 90 kg
Suodatinpuhdistus	Puoliautomaat.



Longopac päättymätön pölypussi antaa yhdellä sukalla n. 25 pölytöntä ja nopeaa pussinvaihtoa. Tämä helpottaa työskentelyä erityisesti kun käsitellään hienoa ja mahdollisesti terveydelle haitallista pölyä.

