

STRONG

STRONG S14 rakennusimuri

Strong S14 on tehokas, moderni ja luotettava pienikokoinen rakennusimuri.

Laitteen syklooni erottelee karkean jätteen ensimmäisessä vaiheessa jo ennen suodattimia. Sykloonierottelun jälkeen laitteessa on karkeasuodatin, joka on valmistettu erittäin kestävästä pestävästä tekstiilimateriaalista. Mikro-suodattimet (H-13, HEPA luokitus) huolehtivat pienimpien ja hengityselimille haitallisten hiukkasten suodatuksesta.

Maksimaalisen imutehon säilyttämiseksi Strong S14 on varustettu puoliautomaattisella suodattimien puhdistusmekanismilla.

Laitteen imupiste on sijoitettu laitteen yläosaan, ja laitteessa käytetään C-suodattimena kartiomallista polyester-suodatinta. Laitteen imupisteeseen on sijoitettu imurasia, jossa on automaattisesti sulkeutuva läppä, ja samalla se mahdollistaa imuletkun pyörimisen imurasiassa. Laitteissa on myös täysin uusia suodatusta tehostavia ratkaisuja, kuten mikro-suodattinten perinteistä tiiviimpi kiinnitys.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisteho	1,4 kW
Maksimi ilmamäärä	230 m ³ /h
Maksimi alipaine	265 mbar
Imuletku	5m / ø 51mm
Letkuliitäntä	ø 38 / 50 mm
Karkeasuodatus	Polyester DOP 1,4 m ² / 99,89%
Mikro-suodatus	HEPA 1x0,5m ²
Melutaso	alle 65 dB
Mitat PxLxK	480x700x1050
Paino	29 kg
Suodatinpuhdistus	Puoliautomaat.



Laitteen imutehon tuottaa 1x1,4 kW imumoottori, joka antaa imurille erinomaisen imutehon. Laitteen imupisteeseen on asennettuna läpällinen imurasia, jonka ansiosta letku pääsee pyörimään, ja kun imuletkua ei ole asennettuna sulkeutuu läppä automaattisesti.

